

S-Wax

5 lit

62575652

Vax

Golvvax- och metodmedel för ytbehandling och underhåll av hårda golv. Ger en blank och slitstark yta. Utan parfym.

- Hög och jämn städskvalitet
- Förenklat underhåll
- Ger golvet en naturlig lyster

Användning

Golv- och metodmedel för ytbehandling, underhåll av hårda golv. S-Wax är avsedd för fukt- och våtmopning och i kombimaskin. Ger en blank och slitstark yta. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin. Rekommenderas till linoleumgolv av golvtilverkare. Oparfymrad. pH ca 8,5

Metod

Ytan skall alltid rengöras från rester av polish, tvättvax, såpa och smuts med S-Remove före ytbehandling. Låt torka minst 1-2 timmar. På väl rengjort och torrt golv, stryk 1-2 tunna skikt. Om fler än 1 skikt appliceras, låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas, beroende på temperatur och luftväxling. Torktid ca 30 minuter. Linoleumgolv grundbehandlas med 1-2 skikt S-Base. Nya linoleumgolv med ytskydd från fabrik, rengöres med S-Super Clean. Vid ytförbättring, rengör först golvet med S-Super Clean. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin.

Dosering

Ytbehandling: Används koncentrerad: 50 m²/liter.
Fuktmopning: 25-50 ml till 10 liter. Impregnering i tvättmaskin: 50 ml till 10 liter vatten.
Kombimaskin: 25-50 ml till 10 liter vatten och röd rondell. 1 liter räcker till ca 40-50 kvm.



GolvWax Polish, Hårda golv, Kombimaskin, Singelsnurra, Svabbnig

Allmänt

Artikelnummer 62575652
Förpackning 5 lit
Varumärke Nordex
Ursprungsland Sverige

Teknisk data

Färg Vit
pH-värde 9.2 (koncentrat)
8.5 (brukslösning)
Densitet 1000
Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader.
Aktas för kyla

Leveransinformation

EAN13 7319515756528
Enhet/kartong 3
Enhet/pall 108
Minsta lev. enhet 3
Vikt/enhet 5100 g
Mått/enhet 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com